

НОВЫЙ



+ ИНФОРМАЦИЯ

- + Профессиональный, высокопроизводительный принтер для печати большого количества маркировочных бирок для кабелей, проводов и электрических аппаратов.
- + Осуществляет подачу, печать и перфорацию профиля, подаваемого снаружи.
- + Текст передается с компьютера, управление осуществляется с помощью программ, посвященный
- + Встроенный модуль Wi-Fi позволяет осуществлять беспроводную передачу данных
- + Универсальное оборудование для промышленного применения, идеально подходит для маркировки электрических установок, а также элементов, установленных в шкафах управления.
- + Быстрое и простое управление благодаря сенсорному экрану

+ СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температур а: 0°C - 40°C

Температура хранения: 0°C - 60°C

Рекомендуемая температура профилей: 20 - 25°C

Термографическая печать

Разрешение 300 dpi

Скорость печати

300 мм/с

Ширина головки

105,7 мм

Работа с компьютером

Да, Управляется программным обеспечением программ, посвященный.

Интерфейсы

USB

Операционная система

Windows: 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 10

Память

ОЗУ 256 МБ, 50 МБ IFFS

Питание

110-240 В перем. тока, (50-60 Гц), FCC класс А, СВ, ССС, сUL

Сертифицирован знаком CE

Размеры

(Ш x Г x В): 252 x 288 x 460 мм

Вес

10 кг

+ СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + Принтер МК10-SQUIX,
- + перфоратор (необязательный),
- + черная красящая лента 360 м,
- + окно подачи,
- + разъем USB,
- + программ, посвященный
- + модуль Wi-Fi 



+ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + MK10-SQUIX - это современный, высокопроизводительный термографический принтер для печати надписей на маркировочных бирках ParTex со скоростью до 300 мм/с.
- + MK10-SQUIX подключается к компьютеру через модуль Wi-Fi или порт USB и управляется программным обеспечением.
- + Профиль подается в принтер снаружи, после чего выполняется печать и перфорация на определенной длине, выбранной до начала работы.
- + Широкий набор функций, встроенный перфоратор, а также широкая печатающая головка с разрешающей способностью 300 dpi подтверждает тот факт, что это превосходная установка для применения в тяжелых промышленных условиях.

+ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- + Профиль PO/POZ диаметром от 1,3 до 8,0 мм (POZ - материал, не содержащий галогенов)
- + PHZF плоские термоусадочные шильдики диаметром от 2,4 до 38,0 мм (до усадки) из материала, не содержащего галогены
- + Профиль PP+ высотой от 4,6 до 9,0 мм, идеально подходящий для маркировочных бирок PT+/PTC/PTZ, а также PM, PTM и PS
- + Профиль PP+ высотой 6,3 и 11,0 мм, подходящий для соединений Wago, Phoenix Contact, Entelec
- + PO-068TW - новый профиль, применяемый для маркировки кабеля вместе с зажимами PKN или POK
- + PPA+ - самоклеющаяся лента из PVC
- + этикетки PLT
- + ProSleeve - Серия специализированных маркеров с повышенным сопротивлением.

+ АКСЕССУАРЫ



MK-STV



MK-RS3



MK10-CU



ЛЕНТЫ

+ ПРОФИЛЬ PO

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм²]	УПАКОВКИ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	60 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	60 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4,5 м или 25 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	30 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	30 м или 100 м
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 м
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 м



PO/POZ



PO-068

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу. * монтаж на держателе POH или PKH

+ ПЛОСКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PHZF

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКИ
PHZF20064	плоская термоусадочная трубка 6.4 / 3.2 мм	100 м или 25 м
PHZF20095	плоская термоусадочная трубка 9.5 / 4.8 мм	100 м или 20 м
PHZF20127	плоская термоусадочная трубка 12.7 / 6.4 мм	100 м или 15 м
PHZF20190	плоская термоусадочная трубка 19.0 / 9.5 мм	50 м или 15 м
PHZF20254	плоская термоусадочная трубка 25.4 / 12.7 мм	50 м или 15 м
PHZF20380	плоская термоусадочная трубка 38.0 / 19.1 мм	25 м или 10 м



PHZF

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



+ ПРОФИЛЬ PP+

ТИП	ВЫСОТА (мм)	ДЛЯ МАРКЕРОВ	УПАКОВКИ
PP+046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	диск 17 м
PP+063	6,3	для коннекторов Phoenix Contact*	диск 17 м
PP+090	9,0	PM-20, PTM20, PS	диск 17 м
PP+100	10,2	для коннекторов ABB	диск 17 м
PP+110	11,0	для коннекторов WAGO (Top Jobs)	диск 17 м
PPA+090	9,0	самоклеющаяся на аппараты	диск 10 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый.

* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+



PTC



PM



PTM



PS

PP+046

PP+

+ PPQ

ТИП	ВЫСОТА (мм)	ДЛИНА (мм)	УПАКОВКИ
PPQ+10040	10	40	500 шт.
PPQ+10060	10	60	330 шт.
PPQ+10080	10	80	250 шт.
PPQ+19040	19	40	500 шт.
PPQ+19060	19	60	330 шт.
PPQ+19080	19	80	250 шт.
PPQ+38060	38	60	330 шт.
PPQ+38080	38	80	250 шт.
PPQ+38100	38	100	200 шт.

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый.

МОНТАЖ: с помощью кабельных хомутов



PPQ+

